

## Feuerschutztresore

Produkte > Tresore > Feuerschutztresore



### FP 4 Feuerschutztresor Ausführung E

#### Dokumentensafe - 1 Stunde Feuerschutz bis 1000° C

- Korpus und Tür doppelwandig vollflächig massiv mit Isolierbeton ausgefüllt
- Safe hat den Feuerschutztest bestanden:
- Innentemperatur nach 1 Stunde unter 177°C - guter Schutz für Ihre Dokumente
- Versicherungsschutz: gewerblich versicherbar nach VHB 2000



Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l
FP 4 E	20380 4	345 x 485 x 420	218 x 358 x 268	38,0	20,0



### CL 10 - 40 Sicherheitsschränke "Combi-Line" Ausführung S

#### Sicherheitsstufe S 2 / Feuerwiderstand LFS 30 P

- Schutz gegen Einbruch und Feuer - mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659 - 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 2.500 Euro, privat bis 20.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 S	33400 3	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	44	15
CL 20 S	33420 1	360 x 495 x 445	245 x 380 x 297	55	27
CL 40 S	33440 9	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	50



### CL 10 - 40 Sicherheitsschränke "Combi-Line" Ausführung E

#### Sicherheitsstufe S 2 / Feuerwiderstand LFS 30 P

- Schutz gegen Einbruch und Feuer - mit europaweit gültiger Zertifizierung
- Sicherheitsstufe S 2 nach DIN EN 14450
- Feuerwiderstand LFS 30 P nach prEN 15659 - 30 Minuten Feuerschutz für Papier
- Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
- Seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben
- Versicherungsschutz: gewerbl. bis 2.500 Euro, privat bis 20.000 Euro



Artikel	EAN	Außen H x B x T mm	Innen H x B x T mm	Gewicht kg	Inhalt l
CL 10 E	33410 2	320 x 435 x 380	205 x 320 x 232	44	15
CL 20 E	33430 0	360 x 380 x 445	245 x 380 x 297	55	27
CL 40 E	33450 8	560 x 495 x 445	445 x 380 x 297	77	50

nach oben

Kontakt | Impressum