

MECHANISCHE SCHLIESS-SYSTEME

# DOM Partnerprofile



SICHERHEIT, QUALITÄT, DOM.

SICHERHEITSTECHNIK



## MECHANISCHE SCHLIESS-SYSTEME

# Icons



**Normalkupplung:** Ein Doppelzylinder kann nicht geschlossen werden, wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



**Bohrschutz:** Eingelagerte Elemente, die das Aufbohren des Zylinders erschweren.



**Beidseitig schließend:** Ein Doppelzylinder kann geschlossen werden, auch wenn von der anderen Seite ein Schlüssel im Schlüsselkanal steckt.



**Bewegliches Element im Schlüssel:** Nur mit dem passenden Gegenstück im Zylinder erfolgt eine Freigabe der Schließung.



**Gleichschließend:** Innerhalb einer Schließanlage können 2 oder mehrere Zylinder mit demselben Schlüssel geschlossen werden.



**Kopierschutz:** Der Schlüssel weist Bauteile auf, die ein Kopieren des Schlüssels mit herkömmlichen Maschinen unmöglich machen.



**Schließanlagenfähig:** Mit diesem System können Z/HS/GHS-Anlagen errichtet werden.



**Norm:** Das Schließsystem entspricht der Norm DIN EN 1303.



**Färbungen:** Der Zylinder kann in verschiedenen Metalloptiken eingefärbt werden (Galvanisieren).



**Patentschutz:** Das Schließsystem ist patentrechtlich bis zum Jahre xxxx vor Kopien geschützt.



**Bauformen:** Je nach Anforderungen der Tür bzw. des Schlosskastens bietet DOM unterschiedliche Bauformen an.



**Markenschutz:** Der Schlüssel ist durch Geschmacksmusterschutz vor unberechtigten Kopien geschützt.



**Modularität:** Optional, flexible Längen Anpassung (z. B. bedingt durch Umzug) und Schutz vor gewaltsamem "Abreißen" und "Ziehen" des Zylinders.



**Service-/Kennkarte:** Nachbestellungen von Ersatzbedarf können nur mit dieser Karte als Legitimationsnachweis durchgeführt werden.



**Elektronik kompatibel:** Dieses mechanische System kann in einer Anlage mit elektronischen DOM Systemen (z. B. DOM Protector®) kombiniert werden.



MECHANISCHE SCHLIESS-SYSTEME

# Kundenbindung ist alles!

Einen Kunden langfristig mit qualitativ hochwertigen Produkten und bestmöglichem Service zu binden, ist heutzutage das erste Gebot. Mit den DOM Partnerprofilen bieten wir Ihnen drei perfekte Systeme für jedes Einsatzgebiet. Die patentgeschützten Sonderprofile sind mit Ihrem Namen individualisierbar, einsetzbar für alle Schließanlagenarten und damit ideal für den Selbstbau geeignet.

Das ermöglicht Ihnen eine hohe Flexibilität, kurze Reaktionszeiten und einen optimalen Service für Ihre Kunden. Aus einer Hand.

Alle Schließsysteme entsprechen selbstverständlich den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen unseres Hauses. Denn auch wir möchten Sie als unseren Kunden binden. Durch Qualität und Service!


# DOM ix 6 SR



IHR  
LOGO



ix  
6 SR



Optional:



Standard-Bohrschutz



Schlagschutz



Kopierschutz



Ihre Vorteile:

- ✓ Anfertigung von Einzelschließungen beim DOM Handelsprofil
- ✓ Gleichschließungen
- ✓ Beidseitig schließend
- ✓ Werksgefertigt
- ✓ Unmontiert
- ✓ Vormontiert
- ✓ Wendeschlüssel
- ✓ Schlüsselkopierschutz **höchstmöglich**
- ✓ Patentschutz bis **2021**
- ✓ Modularechnik (optional)

DOM Sicherheitsstufe





IHR  
LOGO



Optional:



Standard-Bohrschutz



Schlagschutz



Kopierschutz



Ihre Vorteile:

- ✓ Schließanlagenfähig beim DOM Serviceprofil
- ✓ Anfertigung von Einzelschließungen beim DOM Handelsprofil
- ✓ Gleichschließungen
- ✓ Beidseitig schließend
- ✓ Werksgefertigt
- ✓ Unmontiert
- ✓ Vormontiert
- ✓ Wendeschlüssel
- ✓ Schlüsselkopierschutz **hoch**
- ✓ Patentschutz bis **2024**
- ✓ Modulartechnik (optional)





# DOM Keymaster



KEY-  
MASTER

Die DOM Keymaster kann Bohrmulden- und weitere Schlüsselprofile fräsen. Diese Maschine ist aufgrund ihres sehr guten Preis-/Leistungs-Verhältnisses, ihrer Genauigkeit und Schnelligkeit das ideale High-Tech-Gerät für alle DOM Qualitäts-Partner.

## Ihre Vorteile:

- ✓ Stärkung Ihrer Marktposition vor Ort
- ✓ Höhere Wertschöpfung
- ✓ Stärkung der eigenen Marke
- ✓ Flexibilität
- ✓ Kundenbindung
- ✓ Differenzierung durch hochwertige Technologie

### Welche DOM Systeme können auf der Maschine geschnitten werden?

ix 6 KG	Profil 102
ix 6 SR	Profil 232
ix 5 DAS	Profil 038
ix DAS	Profil 138
R-Plus	Profil 113
Sigma Plus	Profil 145
ix Gamma	Profil 153/154/155

## Ihr Sicherheitsfachberater:

www.dom-sicherheitstechnik.com



SICHERHEITSTECHNIK

DOM Sicherheitstechnik  
GmbH & Co. KG  
Postfach 1949  
D-50309 Brühl  
Tel. +49 (0)22 32-704 0  
Fax +49 (0)22 32-704 375  
www.dom-sicherheitstechnik.com  
dom@dom-sicherheitstechnik.com

DOM Sicherheitstechnik  
Gesellschaft m.b.H.  
Missindorfstraße 19-23  
A-1140 Wien  
Tel. +43 (0)1-7 89 73 77  
Fax +43 (0)1-7 89 73 77 73  
www.dom.at  
office@dom.at

DOM AG Sicherheitstechnik  
Breitenstraße 11  
CH-8852 Altendorf  
Tel. +41 (0)55-4 51 07 07  
Fax +41 (0)55-4 51 07 01  
www.dom-sicherheitstechnik.ch  
dom.schweiz  
@dom-sicherheitstechnik.ch

DOM SAS  
214 Z.A. Les Petits Carreaux  
2, Avenue des Roses  
F-94386 Bonneuil-sur-Marne Cedex  
Tel. +33 (0)1-45 13 69 69  
Fax +33 (0)1-43 39 03 57  
www.dom-france.com  
info@dom-france.com

RONIS-DOM Ltd.  
Unit 1 Junction 2 Industrial Estate  
Demuth Way  
Oldbury  
GB-Birmingham, B69 4 LT  
Tel. +44 (0)800 988 43 48  
Fax +44 (0)800 988 43 49  
www.domcylinders.co.uk  
sales@ronis-dom.co.uk

DOM-Nederland  
Postbus 1186  
NL-2280 CD Rijswijk  
Tel. +31 (0)70-3 19 30 06  
Fax +31 (0)70-3 99 69 03  
www.dom-nederland.nl  
info@dom-nederland.nl

Benidorm Locks S.L.  
Cofasol S.L.  
Partida Torrent.  
Avd. Marina Baixa, 22  
E-035530 La Nucia  
Alicante  
Tfno. +34 96 689 79 79  
Fax +34 96 689 79 78  
www.benidormlocks.com  
info@benidormlocks.com

Hoberg N.V.  
Dorpstraat 444  
B-3061 Leefdaal  
Tel. +32 (0)2-7 67 33 02  
Fax +32 (0)2-7 67 87 03  
www.hoberg.be  
info@hoberg.be

HOBERG Luxembourg AG  
2, rue d'Anvers  
L-1130 Luxembourg  
Tel. +352-26.18.75-75  
Fax +352-26.18.76-76  
www.hoberg.lu  
info@hoberg.lu

DOM Polska Sp. z o.o.  
ul. Krótka 7/9  
PL-42-200 Czekochowa  
Tel. +48 (0)34-360 53 64  
Fax +48 (0)34-360 53 67  
www.dom-polska.pl  
jgawecki@dom-polska.pl

C. P. Jakobsen  
Ringbakken 3, Ganlose  
DK-3660 Stenlose  
Tel. +45 (0)48 18-47 00  
Fax +45 (0)48 18-47 41  
www.cpj.dk  
cpj@cpj.dk

C.R. SERRATURE S.P.A.  
Via Regaldi 13  
IT-10154, Torino  
Tel. +39(0)11 248 23 20  
Fax +39(0)11 248 19 85  
www.cr-serrature.com  
info@crserrature.191.it

Securidev CZ spol.s.r.o.  
U Pekary 1a/484  
CZ-180 00 Praha 8  
Tel. +42(0)2 22 78 34 10  
Fax +42(0)2 22 78 30 06  
info@securidev.cz  
www.securidev.cz

Technische Änderungen vorbehalten.

.EDV-Nr. 298253 / de / 10 / 12.09

SECURIDEV

